NURAL 1

Hoja de Datos técnicos
Versión: 24/05/2001

Limpiador de radiadores

Tipo de producto:

Pattex Nural 1 es una solución acuosa de secuestrantes de iones, tensoactivos y aditivos.

Campo de aplicación:

Limpieza del radiador del coche

Características de empleo:

- Dosificación del producto:

Una dosis de 1,5 l de **Pattex Nural 1** es suficiente
para circuitos de refrigeración de 30-50 litros.

- Modo de empleo:

1. Vaciar el circuito de la refrigeración.
2. Aclarar el circuito añadiendo agua limpia y vaciándolo de nuevo.
3. Rellenar el circuito de nuevo con agua limpia y añadirle la dosis de Nural 1.
4. Poner el motor en marcha por lo menos 30 minutos, o con el motor apagado mantener el producto en el circuito de 12 a 24 horas.
5. Vaciar el circuito de refrigeración.
6. Aclarar hasta que salga el agua limpia.
7. Rellenar nuevamente con agua limpia.

Consejos prácticos:

En circuitos muy sucios se recomienda poner el motor en marcha durante un mínimo de 1 hora o mantener el producto en el circuito con el motor apagado de 24 a 48 horas.

Para preservar el circuito de posibles fugas, formación de óxido y cal, añadir después de la

limpieza Nural 70.

Otras propiedades:

Nural 1 tiene un alto poder desincrustante.
Limpia en profundidad sin atacar los metales.
El pH es neutro.

Presentación:

Envase de 240 ml y de 1,5 l.

Condiciones de almacenamiento:

El producto debe ser almacenado entre 10 ºC y 25 ºC.

Plazo de validez:

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 5 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

I m p o r t a n t e La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.

HENKEL ADHESIVOS
Córcega, 486
08025 Barcelona
Telf.(+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78